

GlasStile S

重要须知

- 所有位于GlasStile之下的水平管道或导管必须至少低于完成地板面140mm。
- 金属线缆管道出口高于地面50mm。
- 客户须确保安装场地的结构完整性和结构强度。
- 本产品技术资料所述所有规格尺寸仅供参考。安装前，请与我们联系。



GlasStile S

室内入口门系列：半高电动摆门

GlasStile S入口门设计精巧，外观大方，运行平稳并能满足各类场所对设计和安全性的要求。该系列入口门采用全静音设计，通行方便并能适应高流量通行的要求。此款入口门的设计旨在减少障碍感并营造欢迎氛围，这样访客能够快速找到入口位置及明白通行方式。

GlasStile S是由拉丝或抛光不锈钢立柱和单扇玻璃门翼构成。

有多种不同尺寸和风格的玻璃门可供选择，以配置双扇门翼通道或搭配速通门系列产品。

当接收到通道控制系统或控制按钮的信号后，入口门即解除锁定，从信号方向开始旋转90°。如果在这个过程中门翼遇到任何阻力，它会停止旋转并缓慢向前推进。如果阻力仍在持续，入口门将启动报警装置，这时门翼可以自由转动，而后待自动复位后系统重新开始控制。



总 部
北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3层 100192
电话：010-82731133
传真：010-82731133-222
网址：www.rtchn.com



上海办事处 ■ 深圳办事处 ■ 成都办事处 ■ 武汉办事处 ■ 香港分公司

本产品单页仅供宣传使用，不作为任何法律文件，北京金瑞致科技发展有限公司拥有最终解释权，产品如变化以业务发生时为准。



GlasStile S

技术规格

驱动方式

机电式，左行式或右行式，逻辑电压 24V。

材料

转柱：220mm 直径 304 和文不锈钢
旋转门翼：10mm厚 透明强化无框玻璃面板

电源故障 / 火警系统

如遇紧急情况或停电，产品进入故障保护模式，转轴可以双向自由旋转。预留输入接口，可接入无源触点触发火警故障保护状态。

附加接口

本产品为加装读卡器或输入按钮预留了无源触点。标准配置带读卡器禁用或重启输出信号功能。

电气要求

230V 50Hz 或 115V 60Hz，功率 250瓦

运行温度 / IP防护等级 / 平均无故障时间 / 平均维护时间

-10℃到+40℃ (无冷凝下相对湿度为95%) / IP20 / 100万次循环 / 小于30分钟

通行量 (估值)

- 插卡式读卡器，10人次/分钟
- 刷卡式读卡器，15人次/分钟
- 感应式读卡器，20人次/分钟

型号
1000mm高 光面圆柱 950mm高 光面圆柱

可选配件
- 多种表面处理工艺可选 - 玻璃门翼高度、宽度可选 - 集成读卡器 - 按钮控制 - 遥控装置 - 手持式编程器 - 推杆 - 遥控系统

应用场合
- 政府机构 - 零售业 - 金融业 - 通讯业 - 信息技术业 - 银行业 - 出版业 - 休闲娱乐 - 石化行业 - 教育部门

GlasStile S

型号及配置：GlasStile S

产品成套运输，即门翼、转轴等一起装运，需使用起重设备。产品约重：75Kg
(欲知更多安装细节, 请参阅安装指导图纸)

1000mm高 光面圆柱

玻璃门翼高度 (mm)	玻璃门翼宽度 (mm)	净通道宽 (mm)
655	970	1020
	950	1000
	900	950
	850	900
	800	850
	750	800
	700	750
	650	700
	600	650
550	600	
460	550	

950mm高 光面圆柱

玻璃门翼高度 (mm)	玻璃门翼宽度 (mm)	净通道宽 (mm)
655	970	1020
	950	1000
	900	950
	850	900
	800	850
	750	800
	700	750
	650	700
	600	650
550	600	
460	550	
1050	900	950
	850	900
	800	850
	750	800
	700	750
	650	700
	600	650
	550	600
	500	550
450	500	
400	450	
1650	475	525
	450	500
	425	475
	400	450

混凝土地基抗压强度至少为fck (cube)，300N/mm²。
地基需确保平整，+/- 5mm高度偏差，预留尺寸需不小于300 x 300 x 300 (深) (单位mm)